AXELENT

Est 1990

Altezza 1400 mm senza pannelli

Il nostro Sistema di protezione X-Rail può essere utilizzato come protezione per i soppalchi. Il sistema è una modifica del nostro sistema X-Guard, di conseguenza può soddisfare due scopi contemporaneamente: protezione della macchina e protezione del soppalco.

X-Rail può essere utilizzato senza pannelli oppure con i pannelli X-Guard Classic: in rete.

Nota bene! Se non viene utilizzato nessun pannello tra I montanti, è obbligatorio utilizzare il corrimano, il corrente a livello del ginocchio e la piastra di protezione. Se, invece, viene utilizzato il pannello tra i montati, è obbligatorio solo il corrimano e la piastra di protezione.

Modelli

Montanti 50x50mm 1 articoli

ARTICOLI / DESCRIZIONE		ALTEZZA (MM)	COLORE
	P1170-140	1400	Giallo zinco (RAL 1018)

Prodotti correlati

ACCESSORI

Corrimano

Disponibile in due lunghezze 1000mm e 1500. Per ulteriori dimensioni, il corrimano dovrà essere tagliato a misura desiderata durante il montaggio. Le staffe per il posizionamento nei fori sono stan...

7 articoli

ACCESSORI

Piastra di protezione

La piastra di protezione è sempre inclusa in RAL 9011 (unica colorazione disponibile). Disponibile con lunghezza 1000mm e 1500mm. Per le altre lunghezze deve essere tagliato a misura al momento del...

3 articoli

ACCESSORI

Set di spessori

Set di spessori per la regolazione dell'altezza del palo X-Rail

3 articoli

ACCESSORI

Tappo superiore

Posizionare all'estremità del montante.

2 articoli