AXELENT

Est 1990

Porta combinata a battente e a scorrimento

La porta combinata a battente e scorrevole offre un'apertura di 3000 o 6000 mm in modo compatto. Tutti i vantaggi di entrambi i tipi di porta sono riuniti in uno. La porta ha pannelli pieghevoli su ruote, il che significa che puoi aprire rapidamente e facilmente la porta facendo scorrere i pannelli della porta insieme e poi piegandoli verso il basso.

L'altezza massima è 2300 o 3055 mm e l'apertura massima è 3000 o 6000 mm.

Modelli

ARTICOLI / DESCRIZIONE		LARGHEZZA MASSIMA DI APERTURA (MM)	MIN ALTEZZA (MM)	MAX ALTEZZA (MM)	PANNELLO	SI ADATTA AL MONTANTE
	D57-XXX400A Combined hinged and sliding door, center lock	3900	2000	2500	Maglia	Premium 70x70
	D57-XXX400B Combined hinged and sliding door, center lock	3900	2755	3055	Maglia	Premium 70x70
	D56-XXX200A Combined hinged and sliding door	1900	2000	2500	Maglia	Premium 70x70
	D56-XXX200B Combined hinged and sliding door	1900	2755	3055	Maglia	Premium 70x70
	DP56-XXX200A Combined hinged and sliding door	1900		2300	Plastica Lamiera	Premium 70x70
	DP57-XXX400A Combined hinged and sliding door, center lock	3900		2300	Plastica Lamiera	Premium 70x70
	D56-XXX300A Combined hinged and sliding door	2900	2000	2500	Maglia	Premium 70x70
	**D57-XXX600A** Combined hinge and sliding door with centre lock	5900	2000	2500	Maglia	Premium 70x70

Prodotti correlati

ACCESSORI

Piastra di protezione

Il profilo di protezione è disponibile nelle lunghezze 1000mm e 1500mm, per altre dimensioni deve essere tagliato alla lunghezza corretta, in loco durante l'assemblaggio. Questo profilo si adatta a...

35 articoli

ACCESSORI

Piastra di protezione

Il profilo di protezione è disponibile nelle lunghezze 1000mm e 1500mm, per altre dimensioni deve essere tagliato alla lunghezza corretta, in loco durante l'assemblaggio. Questo profilo si adatta a...

35 articoli